



# MANTEAU "GELOSIA"

Qualité **BABÀ'**

**FILS À TRICOTER ADRIAFIL**

## FOURNITURES

- 1.900 g de qualité **Babà**, coloris n°57
- aiguilles n°9
- 3 gros boutons pression
- 1 fermeture à glissière séparable de 40 cm dans les tons du fil
- aiguille à tapisserie

**TAILLE:** 46 (42-44) italien, soit 42 (38-40) français.

## POINTS EMPLOYÉS

Montage tubulaire  
Jersey endroit

## ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm, aig. n°9 = 9 m. et 13 rgs en jersey end.

## EXÉCUTION

**Dos:** Monter 49 (43-46) m. et tric. 4 rgs (=1,5 cm) m. tubulaires pour la bordure. Cont. jersey end. À 56 (52-54) cm de haut. de jersey end., former les emmanchures en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. À 26 (22-24) cm de haut. d'emmanchures, rab. les 43 (37-40) m. rest.

**Devant droit:** Monter 34 (30-32) m. et tric. la bordure comme au dos. Cont. jersey end. À 56 (52-54) cm de haut. de jersey end., former l'arrondi, sur la gauche du trav., comme pour le dos. À 76 (68-72) cm de haut. de jersey end., former l'encolure en rab. sur la droite du trav., ts les 2 rgs, 1 fs 23 (19-21) m., 1 fs 5 m., 1 fs 2 m. rab. la m. rest.

**Devant gauche:** comme le devant droit, en sens inverse.

**Manches:** Monter 41 (35-38) m. et tric. la bordure comme au dos. Cont. jersey end. en répartissant 11 augmentations sur le 1er rg. Dim. de chaque côté 4 fs 1 m. ts les 4 rgs. À 49 (43-46) cm de haut. de jersey end., former les arrondis en rab. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 7 cm de haut. d'arrondis, rab. les 34 (28-31) m. rest.

## ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Monter les manches aux emmanchures sans coudre les 10 cm centraux du haut. Pour le col, relever 117 (107-112) m. comme suit: 29 (27-28) m. le long de l'encolure de chaque devant, 8 m. en haut de chaque manche, 43 (37-40) m. le long du haut du dos; tric. jersey end. Après 4 cm, dim., dans les 8 m. correspondant à chaque manche, de chaque côté, 3 fs 1 m. ts les 2 rgs; à 15 cm de haut. tot. aug., dans les 2 m. correspondant à chaque manche, de chaque côté, 3 fs 1 m. ts les 2 rgs. À 25 cm de haut. tot. rab. ttes les m. Plier le col en 2 vers l'intérieur du trav. et ourler; fermer les côtés du col à points cachés. Coudre les côtés et le dessous des manches. Fixer une partie des boutons pression, sur l'env. du devant droit, à 20 (18-19) cm du côté de boutonnage, comme suit : 1 bouton à 45 cm du bas, 1 bouton à la base de l'encolure, 1 bouton au milieu des 2 précédents. Fixer l'autre partie des boutons sur l'end. du devant gauche, au niveau des premiers. Coudre une partie de la fermeture à glissière, en commençant à la base de l'encolure, au bord du côté de boutonnage du devant droit, sur l'env. du trav.; coudre l'autre partie de la fermeture sur l'end. du devant gauche, à 20 (18-19) cm du côté de boutonnage.

